RDS LOADEX100

TECHNOLOGICKÁ PALUBNÁ VÁHA PRE BAGRE A DRAPÁKY

Moderná technologická váha spĺňajúca požiadavky pre digitálne váženie v 21. storočí. Kombináciou špičkových snímačov a techniky pre spracovanie signálu sa podarilo vytvoriť unikátny vážiaci systém, ktorý poskytuje presnosť a konzistentnú informáciu o hmotnosti nakladaného materiálu. Váha LOADEX100 prináša nové technológie do kabíny Vášho stroja, kde rozširuje možnosti váženia o jedinečnú konektivitu a prenos dát, jednoduchú rozšíriteľnosť, automatickú kompenzáciu a mnoho iných pokrokových funkcií.

Samozrejmosťou je plne dynamické váženie, presná nakládka aj v nerovnom teréne, zvýšená produktivita stroja a vysoká odolnosť zariadenia.

www.hemak.sk

HEMAK, s.r.o., Chmeľníky 38, 040 16 Košice
Tel.: +421 905 481 329, + +421 907 813 682
E-mail: obchod@hemak.sk, hemak@stonline.sk

RDS LOADEX100

- 7 palcový dotykový a odolný displej
- Intuitívne ovládanie
- Adaptabilný stojan pre nastavenie zariadenia
- 2 x vstup pre cúvaciu kameru
- Odolné prevedenie zariadenia s IP65
- Výber z viacerých jazykov
- Nastaviteľná tára
- Kompenzácia zmien tlaku v hydraulickom okruhu stroja, teploty oleja a uhlu náklonu
- Telemetria WIFI, RF a GPRS
- Databaza v SQL
- 8 rôznych databáz alebo informácií o produkte, vozidlách, dopravcoch a podobne

- Nepretržité meranie hydraulického tlaku
- Ultrasonická technológia - Nový dynamický spôsob váženia využívajúci snímače sklonu
- Nastavenie hodnoty cieľového nákladu
- Vlastný reproduktor pre zvukové upozornenia 3W
- Možnosť pripojenia tlačiarne
- Jednoduché zapojenie do ERP systémov
- Vynikajúca presnosť a opakovateľnosť v náročných terénnych a pracovných podmienkach
- Rýchla a jednoduchá kalibrácia, aby sa dodržala presnosť miestnej referenčnej mostovej váhy

	LOADEX α100
Typ váhy	Technologická váha
Trieda presnosti	Typická +-3 % alebo lepšia z rozsahu
Tesnenie	Palubná jednotka IP54, vonkajšie snímače IP65
Veľkosť dielika	10, 20, 50, 100kg
Váživosť	500kg/1 000kg/2 000kg/5 000kg/10 000kg/ 15 000kg/20 000kg/25 000kg podľa kapacity stroja
Displej	Dotykový 7 palcový farebný odolný displej
Počet databáz/Výstup	8 / SQL databáza, XML výstup dát
Možnosti konektivity	WIFI, GPRS, MOBIL, USB, SD karta
Externé zariadenia	2x Cúvacia kamera, Tlačiareň, USB, GPS, Čítačka čiarových kódov, Vzdialené ovládanie, USB, SD karta

HEMAK, s.r.o., Chmeľníky 38, 040 16 Košice
Tel.: +421 905 481 329, + +421 907 813 682
E-mail: obchod@hemak.sk, hemak@stonline.sk

www.hemak.sk