



Moderná overiteľná alebo technologická váha spĺňajúca požiadavky pre digitálne váženie v 21. storočí. Kombináciou špičkových snímačov a techniky pre spracovanie signálu sa podarilo vytvoriť unikátny vážiaci systém, ktorý poskytuje presnosť a konzistentnú informáciu o hmotnosti nakladaného materiálu. Váha α100 prináša nové technológie do kabíny Vášho nakladača, kde rozširuje možnosti váženia o jedinečnú konektivitu a prenos dát, jednoduchú rozšíriteľnosť, automatickú kompenzáciu a mnoho iných pokročilých funkcií. Samozrejmosťou je plne dynamické váženie, presná nakładka aj v nerovnom teréne, zvýšená produktivita stroja a vysoká odolnosť zariadenia.

**HEMAK, s.r.o.**

HEMAK, s.r.o., Chmeľníky 38, 040 16 Košice  
Telefón: 055/ 789 72 91, 0905 481 329, 0907 813 682  
Fax: 055/ 789 72 93  
E – mail: hemak@stonline.sk, obchod@hemak.sk

[www.hemak.sk](http://www.hemak.sk)

**obchod & dopyt**

055/ 789 72 91 , 0905 481 329, 0907 813 682

**servis hotline**

0905 221 452, 0905 549 244







- 7 palcový odolný dotykový displej
- Intuitívne ovládanie
- Adaptabilný stojan pre nastavenie zariadenia
- 2 x vstup pre cúvaciu kameru
- Odolné prevedenie zariadenia s IP65
- Výber z viacerých jazykov
- Nastaviteľná tára
- Kompenzácia zmien tlaku v hydraulickom okruhu nakladača, teploty oleja a uhlu náklonu
- Telemetrie WIFI, RF a GPRS
- Datábaza v SQL
- 8 rôznych databáz alebo informácií o produkte, vozidlách, dopravcoch a podobne

- Nepretržité meranie hydraulického tlaku
- Ultrasonická technológia - Nový dynamický spôsob váženia využívajúci snímače sklonu
- Nastavenie hodnoty cieľového nákladu
- Funkcia odsýpania poslednej lyžice
- Vlastný reproduktor pre zvukové upozornenia 3W
- Možnosť pripojenia tlačiarne
- Jednoduché zapojenie do ERP systémov
- Vynikajúca presnosť a opakovateľnosť v náročných terénnych a pracovných podmienkach
- Rýchla a jednoduchá kalibrácia, aby sa dodržala presnosť miestnej referenčnej mostovej váhy



	LOADMASTER α100	LOADMASTER α100AAW
<b>Typ váhy</b>	Technologická váha	Úradne overiteľná váha
<b>Trieda presnosti</b>	Typická +-2% alebo lepšia z rozsahu	MID trieda Y(b), OIML R76 a R51, Typická +- 2% alebo lepšia v rozsahu
<b>Tesnenie</b>	Palubná jednotka IP54, vonkajšie snímače IP65	Palubná jednotka IP54, vonkajšie snímače IP65
<b>Veľkosť dielika</b>	10, 20, 50, 100kg	10, 20, 50, 100kg
<b>Váživosť</b>	500kg/1 000kg/2 000kg/5 000kg/10 000kg/ 15 000kg/20 000kg/25 000kg podľa kapacity stroja	500kg/1 000kg/2 000kg/5 000kg/10 000kg/ 15 000kg/20 000kg/25 000kg podľa kapacity stroja
<b>Displej</b>	Dotykový 7 palcový farebný odolný displej	Dotykový 7 palcový farebný odolný displej
<b>Počet databáz/Výstup</b>	8 / SQL databáza, XML výstup dát	8 / SQL databáza, XML výstup dát
<b>Možnosti konektivity</b>	WIFI, GPRS, MOBIL, USB, SD karta	WIFI, GPRS, MOBIL, USB, SD karta
<b>Externé zariadenia</b>	2x Cúvacia kamera, Tlačiareň, USB, GPS, Čítačka čiarových kódov, Vzdialené ovládanie, USB, SD karta	2x Cúvacia kamera, Tlačiareň, USB, GPS, Čítačka čiarových kódov, Vzdialené ovládanie, USB, SD karta