



Profesionálny kamerový bezpečnostný systém s vode odolnou farebnou IP69K TFT LCD obrazovkou s vysokým rozlíšením a s odpojitelným tienidlom pre široké použitie v dopravnom, ťažobnom, spracovateľskom a agrárnom priemysle. Automatické alebo manuálne nastavenie intenzity podsvietenia monitoru podľa vonkajších svetelných podmienok. Digitálny Video Procesor Techwell z USA a 1/3" SHARP CCD snímač sú zárukou kvality. Kamery je umiestnená v extrémne robustnom hliníkovom puzdre s odolnosťou voči vode až IP69K a otrasom 10G s IR LED diódami. Možné nastavenie automatického zapnutia kamery pri určitej činnosti napr. cúvanie, vykládka tovaru a pod.

HEMAK, s.r.o.

HEMAK, s.r.o., Chmeľníky 38, 040 16 Košice
Telefón: 055/ 789 72 91, 0905 481 329, 0907 813 682
Fax: 055/ 789 72 93
E – mail: hemak@stonline.sk, obchod@hemak.sk

www.hemak.sk

obchod & dopyt

055/ 789 72 91 , 0905 481 329, 0907 813 682

servis hotline

0905 221 452, 0905 549 244



CAMEKO MASTER

MODEL systému	CAMEKO MASTER		
TFT LCD monitor	MODEL: 7"	Farebná Kamera	
Rozmer displeja	7" digit. displej	Typ snímača	1/3" SHAR CCD
Rozlíšenie displeja	800RGB(S)x480(V)	Horizont. rozlíšenie	420TV línií
Systém farieb	PAL/NTSC(AUTO)		
Video vstup	1 Vp-p 75Ω		
Veľkosť pixela	0,0635x0,1905mm	Intenzita použitia	0luxov(zabud.18IRLED)
Kontrast	500:1	Zorný uhol	130°
Široký zorný uhol	(H/D):45/65 (L/P):65/65	Vodeodolnosť	IP69K
Podsvietenie	LED	Otrasuvzdornosť	10G
Jas	400cd/m ²	Kontrola on/off	AUTO
Krytie	IP69K	Operačná teplota	-20°C - +70°C
Video procesor	USA Techwell	Skladná teplota	-30°C - +80°C
Rozmery monitoru	199(Š)x136(V)x30(H)mm	Rozmery kamery	99(Š)x43(V)x38(H)mm
Hmotnosť	379g	Hmotnosť	279g
Napájanie (V)	DC11-32V		
Príslušenstvo	15m kábel, Slniečna clona, U-uchytenie pre monitor a kameru, Elektrický prepojovací kábel, Manuál		



CAMEKO PREMIUM

MODEL systému	CAMEKO PREMIUM		
TFT LCD monitor	MODEL: 5"	Farebná Kamera	
Rozmer displeja	5" digit. displej	Typ snímača	1/3" SHAR CCD
Rozlíšenie disp.	640RGB(S)x480(V)	Horizont. rozlíšenie	420TV línií
Systém farieb	PAL/NTSC(AUTO)		
Video vstup	1 Vp-p 75Ω		
Veľkosť pixela	0,0635x0,1905mm	Intenzita použitia	0luxov(zabud.18IRLED)
Kontrast	500:1	Zorný uhol	130°
Široký zorný uhol	(H/D):45/65 (L/P):65/65	Vodeodolnosť	IP69K
Podsvietenie	LED	Otrasuvzdornosť	10G
Jas	300cd/m ²	Kontrola on/off	AUTO
Napájanie		Operačná teplota	-20°C - +70°C
Video procesor	USA Techwell	Skladná teplota	-30°C - +80°C
Rozmery monitoru	151(Š)x113(V)x28(H)mm	Rozmery kamery	75(Š)x43(V)x38(H)mm
Hmotnosť	279g	Hmotnosť	179g
Napájanie (V)	DC11-32V		
Príslušenstvo	15m kábel, Slniečna clona, U-uchytenie pre monitor a kameru, Elektrický prepojovací kábel, Manuál		

