



Technologická váha spĺňajúca požiadavky pre digitálne váženiev 21. storočí. Váha LIFTLOG 1000 prináša úplne prelomové schopnosti váženia a vytvárania dát o priebehu práce v prevádzke, kde sa kladú vysoké nároky na rýchlosť a plynulosť práce. S týmto zariadením viete efektívne zvýšiť produktivitu na pracovisku a maximalizovať výkon. Používaním váhy pri práci bude Vaša práca bezpečná, presná a vylúčite veľké množstvo nevyžadanej manipulácie a pohybu. Ideálne použitie pre kontrolu skladov a pohyb tovar. Samozrejmosťou je plne dynamické aj statické váženie, presná nakládka, zvýšená produktivita stroja a vysoká odolnosť zariadenia.

### HEMAK, s.r.o.

HEMAK, s.r.o., Chmeľníky 38, 040 16 Košice  
 Telefón: 055/ 789 72 91, 0905 481 329, 0907 813 682  
 Fax: 055/ 789 72 93  
 E-mail: [hemak@stonline.sk](mailto:hemak@stonline.sk), [obchod@hemak.sk](mailto:obchod@hemak.sk)

[www.hemak.sk](http://www.hemak.sk)

### obchod & dopyt

055/ 789 72 91 , 0905 481 329, 0907 813 682

### servis hotline

0905 221 452, 0905 549 244







- 4,3 palcový dotykový a odolný displej
- Intuitívne ovládanie
- Funkcia varovania proti preťaženiu s ukladaním záznamu o preťažení v pamäti -prístupné len cez PIN
- Možnosť vytvárania databázy navážených materiálov
- Automatické sčítanie jednotlivých hmotností
- Nastaviteľná tára / váha palety /
- Pamäť pre 50 rôznych hodnôt tar
- Uloženie súčtov hmotností a počtu zdvihov až do 100 označiteľných pamätí pre až 1400 zdvihov, ktorým môže byť priradené nezávislé identifikačné značenie

## RDS LIFTLOG 100+

- Adaptabilný stojan pre nastavenie zariadenia
- Funkcia varovania proti preťaženiu
- Možnosť zápisu preťaženia
- Sčítavanie jednotlivých hmotností
- Odolné prevedenie zariadenia s IP67
- Nastaviteľná tára
- Umožňuje správne a rovnomerné naloženie zásob a vozidiel
- Vodotesné prevedenie
- S možnosťou pripojenia zvukového a svetelného alarmu



	LIFTLOG 100+	LIFTLOG 1000
<b>Typ váhy</b>	Technologická váha	<b>Technologická váha</b>
<b>Trieda presnosti</b>	+/-2% z kapacity vozíka	+/-0,5% z kapacity vozíka
<b>Tesnenie</b>	Palubná jednotka IP67	<b>Palubná jednotka IP54, vonkajšie snímače IP67</b>
<b>Veľkosť dielika</b>	10, 20, 50, 100kg	<b>10, 20, 50, 100kg</b>
<b>Displej</b>	LCD	<b>Dotykový 4,3 palcový farebný odolný displej</b>
<b>Rozmedzie pracovných teplôt</b>	Od - 20 do + 40 °C	Od - 20 do + 50 °C
<b>Možnosti konektivity</b>		<b>USB, SD karta</b>
<b>Externé zariadenia</b>	Vonkajší svetelný a zvukový alarm	<b>Vonkajší zvukový alarm, tlačidlo diaľkového váženia, Tlačiareň, USB, SD karta, s možnosťou pripojenia na software iSOSYNC</b>